KM 70/20 C 2SB

Barredora manual a través de dos ruedas para que la unidad barra bien ya sea a mano izquierda como a mano derecha y en curvas, también ofrece un muy buen control en línea recta. Cerdas universales resistentes a la humedad, para todas las superficies. Filtro de polvo fino, robusto marco de plástico, cepillo cilíndro principal ajustable y cepillos laterales retráctiles.

1

2

3

4

1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.

2 Asa de empuje ajustable

- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.

3 Gran depósito para la suciedad

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.

4 Filtro de polvo

- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.

KM 70/20 C 2SB, 1.517-107.0, 2020-05-15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

KM 70/20 C 2SB

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

Características técnicas

Ref. de pedido.		1.517-107.0
Código EAN		4039784718036
Accionamiento		Manual
Máx. rendimiento de superficie	**m²/h**	3680
Ancho útil	**mm**	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	**mm**	700
Ancho útil con dos cepillos laterales	**mm**	920
Volumen del depósito bruto/neto	**l**	42 / 20
Peso.	**kg**	26
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	1300 × 765 × 1035
Peso del embalaje	**kg**	26
Medidas del embalaje (la. × an. × al.)	**mm**	795 × 400 × 935

Equipamiento

Filtro para polvo fino	■
Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Asa de empuje plegable	■
Principio de recogedor	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1, 3–4


2

		Ref. de pedi-do.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet-ro		Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar									
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm				Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Filtro de espuma									
Acoplamiento de filtro	2	5.731-642.0						Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando									
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	3	6.903-995.0		480 mm				Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro									
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.903-999.0		480 mm				Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

		Ref. de pedido.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro		Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar									
Cepillos laterales estándar	1	6.966-005.0			330 mm			Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad		Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual									
Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa	1	2.640-908.0						Para recoger basura.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.