



BP815K1

Juego de llaves de impacto de 1/2"
(13 piezas)



DETALLES DEL PRODUCTO

- Carcasa de composite duradera y aislada
- Mecanismo de doble martillo
- Regulador de potencia de tres pasos
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Mecanismo de gatillo progresivo
- Silenciador integrado
- Suministrado en una caja de plástico robusta
- Contiene:
 - 1 llave de impacto de 1/2" BP815
 - Vasos de impacto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm
 - Conector roscado macho de 1/4"

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **BP815K1**

	1/2" mm	BAR	6.3 bar		1/4" in
	10 mm		130 l/min		320-620 Nm
	825 Nm		7,000 min		1.15
	5 mm/s ⁻²		192 mm		1.95 kg

Follow the Fish!



CONTENIDO DEL JUEGO



Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 10 mm y acabado fosfatado

K7800M-10



Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado fosfatado

K7800M-11



Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado fosfatado

K7800M-12



Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado fosfatado

K7800M-13

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com



Vaso de impacto ultracorto con
cuadradillo de 1/2" con perfil
hexagonal de 14 mm y acabado
fosfatado
K7800M-14



Vaso de impacto ultracorto con
cuadradillo de 1/2" con perfil
hexagonal de 15 mm y acabado
fosfatado
K7800M-15



Vaso de impacto ultracorto con
cuadradillo de 1/2" con perfil
hexagonal de 24 mm y acabado
fosfatado
K7800M-24



Vaso de impacto ultracorto con
cuadradillo de 1/2" con perfil
hexagonal de 17 mm y acabado
fosfatado
K7800M-17





Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 19 mm y acabado fosfatado
K7800M-19



Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 21 mm y acabado fosfatado
K7800M-21



Vaso de impacto ultracorto con cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal de 22 mm y acabado fosfatado
K7800M-22



Llave de impacto neumática 1/2".
Rango par 220-360Nm
BP815