

REFERENCIA

ProGranite 14"

DESCRIPCIÓN

Descubre la excelencia en el corte de granito con nuestro disco especializado ProGranite.

Diseñado para dominar la robustez del granito, este disco ofrece una precisión incomparable y resultados impecables en proyectos de construcción y renovación.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|-------------------------|---|
| Línea de Disco | Especializada |
| Apto para | Granito |
| Tipo de Refrigeración | Húmedo |
| Diámetro Exterior | 350 mm (14") |
| Diámetro Eje | 50,8 mm (2") |
| Tipo de Liga | Media Suave (MS) |
| Tipo de Segmento | Standard Segment |
| Protección del Segmento | Drop Segment |
| Altura del Segmento | 12 mm |
| Tipo de Soldadura | Laser Welding |
| RPM Máximo | 4.500 |
| Uso | Cortadora de Mano, Cortadora de Mesa, Cortadora de Suelo |
| Garantía | Sobre imperfectos de fabricación no sobre rendimientos. Se debe consultar previamente para garantizar el buen rendimiento y estabilidad del producto. |

ANTES DE USAR LA SIERRA

- Asegurarse usar la cortadora y el disco correcto para la tarea.
- Revisar el disco detalladamente. Si observa señales de desgaste. **NO USAR EL DISCO.**
- Usar ropa y equipo de seguridad adecuados y observar los reglamentos **ANSI** y **OSHA** de seguridad.
- Asegúrese que el flujo de agua suministre suficiente en ambos lados de la máquina.
- En cortadora para concreto, alinear la máquina con la trayectoria del corte antes de empezar.
- Revisar la cortadora para asegurar que todos sus componentes funcionen debidamente.
- Antes de instalar el disco en la cortadora, asegurarse que el disco y las bridas estén limpias, libre de tierra y suciedad.
- En cortadoras para losetas y mampostería, asegurarse que el carro cortador y los accesorios estén debidamente enganchados y alineados. Ajustar el cabezal 1/4" por debajo de la superficie superior para cubrir la bomba.
- Verificar la velocidad [RPM] del eje con un tacómetro para comprobar si las RPM de la sierra cumplen los requerimientos del fabricante del disco.
- Verificar que haya ventilación adecuada para las cortadora.

AL MOMENTO DE USAR LA SIERRA

- Hacer el corte en línea recta.
- Recordar que todos los cortes se realizan a máxima aceleración.
- Corta solo hasta la profundidad que requieran las especificaciones y las condiciones de trabajo.
- Para disco de corte en seco, no cortar más profundo de 1" por pasada con una sierra para concreto, y no más de 3" de profundidad con una sierra de alta velocidad.
- Cortar a pasos para lograr cortes más profundos.
- En cortadora para losetas y mampostería, sujetar firmemente el material cortado y avanzar lentamente, permitiendo que el disco corte. **NO EMPUJARLO.**
- En cortadoras para concreto, bajar el disco lentamente en el corte y cortar hacia delante con una presión constante que fuerce el disco a **saltar** fuera del corte.

